



DGF系列 电热鼓风干燥箱



重庆四达试验设备有限公司
Chongqing SD Experiment Instrument Co.,Ltd



DGF系列-电热鼓风干燥箱

执行标准 JB/T5520-91 干燥箱技术条件

用途 适用于电工、电子、仪表、材料、医药等科研、生产单位,主要用于物品的干燥、烘焙、热处理、消毒、保温及其它温度试验。

特点 干燥箱测试室为不锈钢,采用氩弧焊接工艺制造。双层硅橡胶密封条和机械锁紧装置能有效地密封测试室。试验箱外壳由冷轧钢板制造,双面静电环氧聚酯粉末喷涂180°C固化。采用离心玻璃棉毡填充试验箱外壳与测试室之间的空隙,以达到最低的热损耗。

客户可根据需要调整样品架高度,从而更有效地利用空间。

强制对流风道结构形式,风道位于箱内下侧,控制柜位于箱体底部。

安全 具有电源漏电、器件短路保护,确保运行安全。

DGF系列-电热鼓风干燥箱技术规格表			
类型	DGF	3006B	402B
容积	L	640	2460
工作室深	mm	800	1100
工作室宽	mm	800	1500
工作室高	mm	1000	1600
外形深	mm	1070	1440
外形宽	mm	1300	2070
外形高	mm	1280	1900
温度性能参数			
最高温度	°C	300	400
最低温度	°C	室温+20	
升温速率	min	室温→300°C ≤ 90min	室温→400°C ≤ 100min
温度波动度	°C	≤ ±0.5	
温度均匀度	°C	≤ ±2.5%	
控制器	采用上海亚泰YL3000系列温度控制器,数显温度控制,具有PID自整定功能		
加热器类型	镍铬加热丝		
电源要求	AC	380V/50Hz, 三相五线制	
总功率	kW	5.5	7.2
噪音	dB(A)	68	68
总重	kg	200	600

DG F 3 006 B

B: 不锈钢内胆
 02, 006: 容积L/1000
 3, 4: 高温极限°C/100
 F: 电热鼓风干燥箱系列
 DG: 干燥箱系列

重庆四达试验设备有限公司

Chongqing SD Experiment Instrument Co. Ltd

地址: 重庆市北部新区汇金路8号

电话: 023-67463411

传真: 023-67463419

网址: [Http://www.cqsdei.com](http://www.cqsdei.com)

邮箱: business@cqsdei.com